



Ethytest Electronique

ETHYWAY V2

Permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool. Compact et léger. Equipé d'un capteur électrochimique de 11 mm, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats. Analyse rapide et précise du taux d'alcool. Temps de souffle pendant toute la durée du signal sonore. Alarme sonore en cas de dépassement du seuil contraventionnel de 0,25 mg/l. Détection de la pression et de l'interruption du souffle par capteur de pression. Informations complémentaires Températures d'utilisation : entre 10°C et 40°C. Températures de stockage : entre 20°C et 70°C. Affichage des mesures de 0,00 à 0,49 mg/L Compteur de test. Indicateur de batteries faibles. Embouts à usage unique avec clapet anti-retour. Etalonnage tous les 12 mois par le fabricant, sans limitation de tests. Garantie 1 an Normes et Certification Conforme NFEN 16280 Certifié NF Instructions d'utilisation Insérer un embout buccal sur l'embout de soufflage (changer d'embout à chaque utilisation). Utilisation des embouts : Déchirer le film de protection. Tenir le film de protection pour protéger l'emplacement où les lèvres se poseront afin d'éviter les risques de contamination. Fixer l'embout sur l'appareil tout en maintenant, à l'autre bout, le film de protection entre les doigts. Après utilisation, enlever l'embout en vous protégeant avec le film que vous avez pris soin de garder. Ne pas toucher les embouts jetables directement.

[embed]<https://www.youtube.com/watch?v=DYY49CkmMcc>[/embed]

SKU: 10ETH0000